



**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2019

г. Нелидово

№1667- на

Об утверждении требований при размещении информационных конструкций на территории муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Нелидовского городского округа Тверской области, Администрация Нелидовского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить требования при размещении информационных конструкций на территории муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области (далее- Требования) (прилагается).
2. Установить обязательным применение настоящих Требований предприятиями и организациями всех форм собственности в своей деятельности.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в приложении к общественно-политической районной газете «Нелидовские известия» -«Муниципальный вестник», размещению на официальном сайте Администрации Нелидовского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нелидовского городского округа


В.И. Пашенко

**Требования
при размещении информационных конструкций на территории
муниципального образования Нелидовский городской округ
Тверской области**

1. Требования при размещении информационных конструкций на территории муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области (далее - Требования) обязательны для всех организаций независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в своей деятельности.

1.2. Требования применяются на всей территории муниципального образования Нелидовский городской округ (далее- Нелидовский городской округ).

1.3. В Требованиях используются следующие понятия:
архитектурно-градостроительный облик здания, сооружения - совокупность композиционных приемов и фасадных решений здания, сооружения;

бесфоновая основа - прозрачная основа для крепления отдельных элементов наружной рекламы, информации на фасад здания, сооружения;

витрина - остекленный архитектурный проем, поверхность фасада здания, сооружения, светопрозрачная часть которых выполнена преимущественно без переплетов, и (или) выполняющая в том числе функцию экспозиции товаров и услуг для информирования (рекламы) об их содержании и особенностях потребления покупателями;

вывески - объекты для размещения информации о фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы;

выделенный горизонтальный архитектурный пояс - гладкая поверхность стены фасада между этажами здания, сооружения, в границах которой устанавливается наружная информация;

высотные характеристики здания, сооружения - высота здания, сооружения, его частей, включая нефункциональные элементы и тип кровли (решение по ее устройству);

гарнитура шрифта - совокупность шрифтов, отличающихся по размеру, начертанию, соотношению размера высоты прописных и строчных знаков, величине верхних и нижних выносных элементов, плотности, но объединенных общностью рисунка и имеющих определенное название;

заинтересованное лицо - орган местного самоуправления, физическое и юридическое лица, в чьих интересах осуществляется проектирование благоустройства и размещение элементов благоустройства, приемка работ по размещению элементов благоустройства либо уполномоченный ими на основании доверенности или договора представитель;

интерлиньяж - вертикальный междустрочный интервал, расстояние между нижними базовыми линиями соседних строк;

информационное поле - конструктивная часть наружной информации (объектов для размещения информации), предназначенная непосредственно для размещения информации. Площадь информационного поля объекта (величина) исчисляется произведением высоты и длины данной конструктивной части. Информационное поле может иметь различную структуру в зависимости от типа конструктивного решения элемента благоустройства;

информационные доски - элементы в виде табличек с максимальной площадью не более 0,5 кв.м, размещаемых на поверхности стены при входе в здание или сооружение, занимаемое заинтересованным лицом, и предназначенных для размещения сведений информационного характера об официальном наименовании заинтересованного лица, указанном в учредительных документах, режиме работы и месте нахождения;

карниз - горизонтальный выступающий элемент фасада, часть фасадного решения объекта;

карниз венчающий - горизонтальный выступающий элемент фасада, поддерживающий крышу здания, сооружения;

карниз промежуточный - карниз, разделяющий этажи здания, сооружения;

квадр- участок плоскости фасада здания, сооружения, который обрамлен или разделен рустами;

кернинг - избирательное изменение интервала между буквами в зависимости от их формы в целях улучшения внешнего вида, удобочитаемости текста и обеспечения равномерности визуальной плотности текста;

колор - цвет объекта благоустройства (фасада) и элементов благоустройства, определяемый по цветовым системам NCS, RAL или аналог;

композиция - система расположения частей элемента благоустройства, объекта благоустройства, имеющая функциональную и образную основу;

контраст - композиционный прием, использующий противоположные свойства элементов и их частей в целях усиления их визуального восприятия;

меню - объект для размещения информации, содержащий сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении услуг общественного питания, в том числе с указанием их массы/объема и цены, иных характеристик, размещаемый на поверхности стены при входе в здание или сооружение, занимаемое заинтересованным лицом;

начертание шрифта - каждое видоизменение наборного шрифта, входящего в состав одной гарнитуры. Начертания шрифта различаются по плотности - узкое, нормальное, широкое; по насыщенности - светлое, полужирное, жирное; по наклону - прямое, курсивное;

рустовка - рельефная кладка стен или отделка фасада здания, строения, сооружения рустами (камнями с грубоколотой или выпуклой лицевой поверхностью или их имитация);

силуэт - очертания, внешний контур, абрис формы;

симметрия - композиционный прием, предусматривающий расположение элементов и их частей зеркально относительно композиционных осей;

стилевые характеристики - принадлежность здания, сооружения, объекта благоустройства к архитектурному стилю;

указатели - объекты для размещения информации о направлении движения и расстоянии с максимальной площадью информационного поля не более 1 кв.м;

указатели настенные - указатели, информационное поле которых расположено параллельно к поверхности стены;

унификация - приведение различных видов объектов, элементов к единообразному ряду типоразмеров, форм, свойств;

фасадные решения здания, сооружения, некапитальных объектов - решения, определяющие высотные характеристики, материалы фасада, его членение и стилевые характеристики;

фоновая основа - непрозрачная основа для крепления отдельных элементов наружной рекламы, информации на фасады зданий, сооружений;

фронтальный обзор - способ визуального восприятия объектов, элементов благоустройства с одной или нескольких видовых точек, в заданном направлении, в секторах, равных 140 градусам;

членение фасада здания, сооружения - сочетание вертикальных и горизонтальных элементов фасада, соотношение проемов и простенков, влияющие на визуальное восприятие фасада.

1.4. Требования к внешнему виду и размещению наружной информации (объектов для размещения информации), включая вывески, указатели, меню, пилоны автозаправочных станций, информационные щиты и стенды, знаки адресации.

1.5. Общие требования к размещению вывесок, указателей, меню:

1.5.1. Вывески размещаются:

-параллельно фасаду здания, сооружения в границах занимаемого заинтересованным лицом помещения (далее - настенные вывески);

-параллельно фасаду здания, сооружения вне границ занимаемого заинтересованным лицом помещения, в пределах фасада здания, сооружения, в котором расположено помещение, занимаемое заинтересованным лицом (далее - отнесенные вывески);

-перпендикулярно фасаду здания, сооружения (далее - консольные вывески);

-в витринах зданий, сооружений (далее - вывески в витринах);

-на крышах зданий, сооружений над венчающим карнизом, в уровнях кровли или над ней (далее - вывески на крышах).

1.5.2. Указатели размещаются:

-параллельно фасаду здания, сооружения в границах занимаемого заинтересованным лицом помещения (далее - настенные указатели);

-перпендикулярно фасаду здания, сооружения в пределах фасада здания, сооружения, в котором расположено помещение, занимаемое заинтересованным лицом (далее - консольные указатели).

1.5.3. Меню размещается параллельно фасаду здания, сооружения, в границах занимаемого заинтересованным лицом помещения (далее - меню).

1.5.4. Не допускается размещения вывесок, указателей, меню на фасадах в границах жилых помещений, а также в уровне выше второго этажа в случае если помещение, принадлежащее заинтересованному лицу, расположено в многоквартирном доме.

1.5.5. Размещение вывесок, указателей, меню разрешается в уровне не выше второго этажа, на боковых фасадах и брендмауэрах многоквартирных домов

в случае, если помещение, принадлежащее заинтересованному лицу, выходит на указанные фасады и брендмауэры.

Действие пункта 1.5.2. настоящего приложения не распространяется на вывески на крышах.

1.5.6. Не допускается размещения вывесок, указателей, меню:

- с выступом за боковые пределы фасада здания, сооружения, за исключением консольных вывесок;
- без соблюдения архитектурных членений фасада;
- с креплением на архитектурных деталях и элементах декора фасадов зданий, сооружений;
- на козырьках;
- в композиции исторических порталов, если это не предусмотрено архитектурным решением фасада;
- над арочными проемами;
- в поле оконных и дверных проемов с изменением их конфигурации;
- на воротах, оградах, в том числе с креплением на ограждения витрин, приемков и на защитные решетки окон;
- на крышах некапитальных объектов, в том числе нестационарных торговых объектов, за исключением случаев, когда на указанных объектах имеется выделенное архитектурное поле;
- на расстоянии более 0,3 м от стены;
- на фасадах многоквартирных домов в уровне выше второго этажа;
- на расстоянии ближе чем 2 м от мемориальных досок;
- на опорах стационарного электрического освещения, опорах контактной сети.

1.6. Общие требования к внешнему виду вывесок, указателей, меню:

1.6.1. Внешний вид вывесок, указателей, меню состоит из следующих характеристик:

объемно-пространственное решение: количество элементов, их габариты; композиционно-графическое решение, в том числе: цветовое решение, стилистическое решение, шрифтовая композиция; конструктивное решение: несущая конструкция, информационное поле, способ крепления к фасаду, устройство подсветки и электрооборудования.

1.6.1.1. Внешний вид вывесок, указателей, меню должен соответствовать:

архитектурно-градостроительному облику здания, сооружения; иным элементам благоустройства, размещенным на фасаде здания, сооружения.

1.6.1.2. Внешний вид вывесок, указателей, меню должен формироваться с использованием:

- пропорционального соотношения площади информации (изображения) по отношению к площади информационного поля;
- средств гармонизации формы (принципы симметрии, ритм) и средств художественной выразительности (контраст, динамика, масштабность).

1.6.2. Габариты (высота, ширина, толщина) вывесок, указателей, меню определяются по крайним точкам всех элементов, входящих в состав вывески, указателя, меню.

1.6.3. Композиционно-графическое решение вывесок, указателей, меню должно соответствовать требованиям лаконичности, обобщенности, унификации.

1.6.4. Цветовое решение вывесок, указателей, меню включает в себя:

-цветовое решение информационного поля вывесок, указателей, меню (в том числе шрифтовой композиции, фона их информационного поля, декорации композиции, торгового знака или знака обслуживания);

-цветовое решение конструкции и электрооборудования;

- свето-цветовое решение подсветки.

1.6.5. Стилистическое решение вывесок, указателей, меню и выбор гарнитуры шрифта выполняются с учетом фасадных решений и композиционных приемов здания, сооружения.

1.6.6. Построение шрифтовой композиции вывесок, указателей, меню выполняется с учетом соблюдения технологии кернинга - межбуквенного интервала, характерного для каждого шрифта.

1.6.7. Не допускается использования вертикального порядка расположения букв в информационном поле вывесок, указателей, меню.

1.6.8 Количество гарнитур, используемых в оформлении одной вывески, одного указателя, одного меню или в композиции, составленной из нескольких вывесок, указателей, меню - не более двух гарнитур.

1.6.9. В композиционно-графическом решении допускается использование следующих гарнитур шрифтов:

1.6.9.1. Антиквенные шрифты

Группа	Название гарнитуры
Антиква старого стиля (Ренессансная антиква)	Kis, Lazurski, Aldine 401, Arno
Переходная антиква	Georgia
Антиква нового стиля (Классицистическая антиква)	anienbaum, ПТ Елизаветинская , Bodoni, Didot
Шрифты в латинском стиле	PT Serif Pro
Брусковая антиква	Academy, Luga, SchoolBook, Journal (Журнальная), Вакцина (Vaccine), Baltica

1.6.9.2. Гротески или рубленые шрифты

Группа	Название гарнитуры
Старые гротески	ITC Franklin Gothic, Gothic 725, Nat Grotesk, TextBook, Textbook New
Новые гротески	Akcidenz Grotesk, Helvetica, Univers
Геометрические гротески	ITC Avant Garde Gothic, Futura, Journal Sans, Journal Sans New Display, ITC Kabel

Гуманистические гротески	Gill Sans (Humanist 521), FreeSet (Frutiger), Barnaul Grotesk, ITC Officina Sans, PT Sans Pro, ITC Stone Sans, Verdana
--------------------------	--

1.6.9.3. Акцидентные и рукописные шрифты

Группа	Название гарнитуры
Акцидентные шрифты:	
Шрифты в стиле модерн	ITC Korinna, Secession, Pollock, Hermes, Farer
Шрифты в стиле конструктивизма	Rodchenko (Steinbach), Bauhaus Futura, Gazetta
Рукописные шрифты:	
Шрифты с исторической стилизацией	Retropekan, Roundhand

1.6.10. Допускается пропорциональное изменение: увеличение, уменьшение силуэта буквенных знаков. Иные изменения силуэта буквенных знаков не допускаются.

1.6.11. Допускается выполнение конструктивного решения вывесок, указателей, меню, которое обеспечивает:

- прочность, устойчивость к механическому воздействию;
- минимальный контакт с фасадом здания, сооружения;
- удобство монтажа и демонтажа.

1.6.12. Материалы и технологии, применяемые для изготовления вывесок, указателей, меню, должны обеспечивать ровную окраску, равномерные зазоры конструкции, отсутствие внешнего технологического крепежа.

1.6.13. Допускается использование следующих типов конструктивных решений для настенной вывески, отнесенной вывески, настенного указателя:

- отдельные буквы без фоновой основы (световые, не световые);
- отдельные буквы на контурной основе, в том числе бесфоновой;
- отдельные буквы на основе типа "планшет", в том числе бесфоновой;
- фигурный световой короб;
- световой короб типа "планшет".

1.6.14. Крепление вывесок, указателей, меню к фасаду должно быть скрытого типа.

1.6.15. Крепление вывесок, указателей, меню должно осуществляться с минимальным количеством отверстий в фасад здания, сооружения.

1.6.16. Крепление вывесок, имеющих конструктивное решение в виде отдельных букв осуществляется путем крепления каждого элемента на единую монтажную раму, которая затем крепится к фасаду.

1.6.17. В случае крепления вывесок, указателей, меню к рустованной поверхности фасада, крепление осуществляется в руст.

1.6.18. Заинтересованное в размещении вывесок, указателей, меню лицо обеспечивает равномерную окраску фасада в предполагаемом месте размещения вывесок, указателей, меню.

1.6.19. Не допускается размещения вывесок, указателей, меню на фасад, имеющий следы, отверстия, повреждения.

1.6.20. Подсветка вывесок, указателей, меню должна быть равномерной, обеспечивать видимость в вечернее время, излучать немерцающий, приглушенный, рассеянный свет.

1.6.21. Допускается применение внутренней подсветки вывесок, указателей, меню: лицевой, боковой внутренней подсветки, внутренней подсветки в сторону фасада.

1.6.22. Не допускается использования:
внешней подсветки посредством выносного освещения;
подсветки со свето-динамическим, мерцающим эффектом.

1.6.23. Допускается использование следующего цвета света: теплый, белый (цветовая температура 2900-4000 К).

1.6.24. Электрооборудование (провода) вывесок, указателей, меню подлежит окрашиванию в цвет фасада здания, сооружения.

1.7. Специальные требования к размещению и внешнему виду настенных вывесок:

1.7.1. Размещение настенных вывесок на фасаде здания, сооружения допускается при обеспечении визуальных полей по периметру настенной вывески: боковые, верхнее и нижнее.

1.7.2. При наличии возможности размещения настенных вывесок в выделенных архитектурных полях размещение настенных вывесок допускается строго в границах выделенных архитектурных полей.

1.7.3. В случае размещения настенной вывески в выделенном горизонтальном архитектурном поясе между первым и вторым этажами здания высота каждого из полей (верхнего и нижнего) допускается не менее 30 процентов от высоты настенной вывески.

1.7.4. Ширина каждого бокового поля настенной вывески допускается не менее чем сумма ширины прописной буквы "О" в начертании шрифта, используемого в настенной вывеске, и ширины одного межбуквенного интервала, используемого в данной настенной вывеске.

1.7.5. На фасадах зданий, сооружений, имеющих сложную и протяженную линию, допускается размещение:

1.7.5.1. Несколько вывесок, идентичных по содержанию, композиционному и техническому исполнению и принадлежащих заинтересованному лицу, в нескольких местах в пределах занимаемых заинтересованным лицом помещений.

Расстояние между настенными вывесками, указанными в абзаце первом настоящего пункта, должно составлять 25 м в одной горизонтальной оси.

1.7.5.2. Настенных вывесок, размещаемых на фасаде здания, сооружения в пределах занимаемым заинтересованным лицом помещений и состоящих из

нескольких элементов (слов, знаков, символов), отличающихся по содержанию, но объединенных в единое композиционное решение, которое обозначает наименование заинтересованного лица и профиль его деятельности.

1.7.6. В случае, если занимаемое помещение располагается в подвальных или цокольных этажах здания, сооружения и отсутствует возможность размещения настенной вывески в соответствии с Требованиями настенная вывеска может быть размещена над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края настенной вывески.

1.7.7. В случае, если один вход в здание обеспечивает проход к нескольким организациям (более одной), то есть является общим для нескольких организаций (более одной), размещение настенных вывесок над общим входом не допускается.

1.7.8. Допустимые габариты настенных вывесок рассчитываются исходя из габаритов мест размещения настенных вывесок с учетом визуальных полей (боковых, нижнего, верхнего).

В случае размещения настенных вывесок на рустованной поверхности фасада высота настенной вывески не может превышать высоту одного квадрата.

1.7.9. В зависимости от фасадных решений и композиционных приемов допускается высота настенной вывески в виде отдельных букв 250-400 мм для строчных знаков.

1.7.10. Максимальная высота настенной вывески в виде отдельных букв - не более 500 мм с учетом требований пункта 1.7.8. настоящего приложения.

Максимальная высота настенной вывески иного конструктивного решения - не более 500 мм с учетом требований пункта 1.7.8 настоящего приложения.

1.7.11. Методом композиционно-графического решения настенных вывесок является размещение композиции (букв, знаков, символов) в одну строку.

В случае невозможности размещения композиции в одну строку допускается размещение такой информации в количестве не более двух строк.

1.7.12. Величина междустрочного интервала (интерлиньяж) в шрифтовой композиции настенных вывесок, составленной из двух строк, допускается 0,5-0,75 от высоты буквы для композиций из прописных букв

1.7.13. Для композиций, состоящих из строчных букв, величина междустрочного интервала допускается не более одной высоты строчной буквы без учета выносных элементов шрифта.

1.7.14. Размещение в составе настенных вывесок элементов, не содержащих сведений информационного характера и предназначенных для обозначения на фасаде границ помещений, занимаемых заинтересованным лицом, не допускается.

1.7.15. Допускается использование цветового решения фона информационного поля настенных вывесок, цветового решения конструкции и электрооборудования соответствующих цвету фасада здания, сооружения.

1.7.16. Свето-цветовое решение подсветки настенных вывесок определяется в соответствии с цветовым решением фасада здания, сооружения.

1.7.17. На фасадах зданий с большим количеством арендаторов или собственников размещение настенных вывесок, консольных вывесок, настенных и консольных указателей, иных видов элементов наружной информации должно осуществляться упорядоченно на основе проекта благоустройства фасада здания.

1.8. Специальные требования к размещению и внешнему виду вывесок в витринах:

1.8.1. В составе витрины допускается размещение вывески в витрине: в виде отдельных букв, установленных непосредственно на остеклении витрины с внешней или внутренней стороны остекления; в виде пленочного изображения с учетом требований пункта 1.4.4 настоящего приложения.

1.8.2. Допускается устройство внутренней подсветки в составе вывесок в витрине.

1.8.3. Габариты вывесок в витринах, устанавливаемых на остеклении витрины в виде отдельных букв:

в высоту до 0,3 м, в длину - длина остекления витрины;

толщина букв - не более 50 мм;

максимальный размер высоты букв - 0,15 м.

1.8.4. Площадь пленочного изображения информационного характера, при размещении на поверхности остекления витрин составляет не более 1/10 поля крупных витрин (площадью свыше 2 кв.м) и не более 1/5 витрин площадью до 2 кв.м.

1.8.5. В композиционно-графическом решении вывесок в витринах допускается:

-размещение информации исключительно в виде текста;

-использование изображений фирменных знаков и торговых марок

1.8.6. Освещение витрин допускается при его соответствии СП 52.13330.2011 пунктам 7.98, 7.99, 7.100 (Витринное освещение), таблицам 30, 31 и должно иметь единое свето-цветовое решение.

1.9. Специальные требования к размещению и внешнему виду консольных вывесок и консольных указателей:

1.9.1. Консольные вывески размещаются в случае невозможности размещения настенных вывесок у арок, на границах и углах зданий, сооружений, а также при протяженной и сложной архитектурной линии фасада здания, сооружения в местах архитектурных членений фасада.

Размещение заинтересованным лицом настенной вывески исключает возможность размещения консольной вывески.

1.9.2. Типоразмеры консольных вывесок:

-консольные вывески, информационное поле которых вертикально ориентировано по отношению к фасаду здания, сооружения и имеет соотношение ширины к высоте: 1 к 4; 1 к 5 (далее - вертикальные консольные вывески);

-консольные вывески, информационное поле которых горизонтально ориентировано по отношению к фасаду здания, сооружения и имеет

соотношение ширины к высоте: 1 к 1; 2 к 1; 3 к 2 (далее - малые консольные вывески).

Максимальная площадь одной стороны информационного поля малой консольной вывески составляет не более 1 кв.м.

1.9.3. Типоразмер консольных указателей: консольные указатели, информационное поле которых расположено перпендикулярно к поверхности стены и состоит из одного модульного светового блока или нескольких двусторонних модульных световых блоков, объединенных между собой (далее - блочные консольные указатели).

1.9.4. Не допускается размещения консольных вывесок, консольных указателей в пределах входной группы, определенной фасадным решением и композиционными приемами фасада здания, сооружения (в том числе - на портиках), играющей декоративную роль и состоящей из декоративных элементов фасада здания, сооружения.

Не допускается размещения консольных вывесок, консольных указателей над и под другими консольными вывесками, консольными указателями.

1.9.5. Размещение малых консольных вывесок и блочных консольных указателей допускается:

- не ниже 2,5 м от поверхности тротуара до нижнего края консоли;
- между окнами первого и второго этажей на единой горизонтальной оси с настенными вывесками, а при их отсутствии - с координацией по нижнему краю консоли с имеющимися консольными вывесками;
- до нижней отметки окон второго этажа при наличии в здании высокого цокольного или первого этажей;
- при протяженной и сложной архитектурной линии фасада здания, сооружения в местах ее архитектурных членений;
- у арок, на углах и границах фасадов зданий, сооружений.

1.9.6. Допускается размещение консольных вывесок, консольных указателей в пределах одного фасада здания, сооружения при одинаковом размере выступа внешнего края указанных консольных вывесок, консольных указателей.

1.9.7. Выступ внешнего края консольных вывесок, консольных указателей от стены здания, сооружения не может превышать 1,1 м.

1.9.8. Допускается размещение вертикальных консольных вывесок в пределах второго этажа, не ниже 4 м от поверхности тротуара до нижнего края консоли, но не выше 6 м до нижнего края консоли.

1.9.9. Установка консольных вывесок и консольных указателей в пределах одного фасада здания, сооружения или на стыках зданий допускается на расстоянии не менее 10 м друг от друга.

1.9.10. Не допускается размещения малых консольных вывесок, вертикальных консольных вывесок над и под другими малыми консольными вывесками, вертикальными консольными вывесками, над и под блочными консольными указателями, а также на расстоянии менее 10 м друг от друга.

1.9.11. Объемно-пространственное решение консольных вывесок, консольных указателей включает:

-конструкцию из металла (несущая конструкция, кронштейны, металлодекор);

- информационный блок или несколько блоков.

1.9.12. Размещение информации заинтересованного лица допускается не более чем на одной малой консольной вывеске, или на вертикальной консольной вывеске, или на одном блоке блочного консольного указателя в пределах фасада здания, сооружения, где располагается помещение заинтересованного лица.

1.9.13. Композиционно-графическое решение консольных вывесок, консольных указателей включает:

-композиционно-графическое решение конструкции из металла;

-композиционно-графическое решение информационного блока, в том числе - фон информационного блока, шрифтовая композиция

1.9.14. Цветовое решение консольных вывесок, консольных указателей:

1.9.14.1. Допустимые цвета фона информационного блока: RAL (9010); RAL (9016); RAL (1013); RAL (9001); RAL (1015).

1.9.14.2. Допустимые цвета для конструкции из металла: RAL (7023); RAL (7024).

1.9.15. В случае размещения консольных вывесок, консольных указателей на рустованной поверхности стены, крепление осуществляется в руст.

1.10. Специальные требования к размещению и внешнему виду отнесенных вывесок:

1.10.1. Размещение отнесенных вывесок допускается при условии отсутствия возможности размещения настенной вывески над окнами или входом занимаемого заинтересованным лицом помещения либо отсутствия визуальной доступности места размещения настенной вывески.

1.10.2. Отнесенные вывески размещаются на боковых фасадах зданий, сооружений, брендмауэрах

1.10.3. Размещение отнесенных вывесок на лицевом фасаде здания не допускается.

1.10.4. Обязательной частью композиционно-графического решения отнесенной вывески является наличие элемента навигации (указание на местонахождение).

1.10.5. К внешнему виду отнесенных вывесок предъявляются требования, установленные в пункте 1.7. Требований.

1.11. Специальные требования к размещению и внешнему виду настенных указателей:

1.11.1. Настенные указатели размещаются на боковых фасадах зданий, сооружений..

1.11.2. Настенный блочный указатель устанавливается в границах входной группы, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение, занимаемое заинтересованными организациями, заинтересованным индивидуальным предпринимателем, или на входных дверях в него, но не выше уровня верхнего края дверного проема.

1.11.3. В случае, если организации находятся во дворе, допускается размещение настенного блочного указателя вблизи арочных проездов или на откосах арки.

1.11.4. Обязательной частью композиционно-графического решения настенного указателя является наличие элемента навигации (указание на местонахождение, направление движения).

1.11.5. К внешнему виду настенных указателей, консольных блочных указателей предъявляются требования, установленные в пункте 1.7. Требований.

1.11.6. Настенный блочный указатель должен состоять из блоков, одинаковых по размеру и имеющих единый цвет фона и масштаб графической композиции информационного поля.

1.11.7. Габариты настенного блочного указателя определяются с учетом мест размещения на фасаде (руст, ниша, гладь стены) и не должны превышать 1,2 м по высоте и 0,7 м по ширине.

1.11.8. К внешнему виду настенных блочных указателей предъявляются требования, установленные в пунктах 1.8.8 и 1.8.9 настоящего приложения.

1.12. Специальные требования к размещению и внешнему виду меню:

1.12.1. Меню размещается на плоских участках фасада здания, сооружения, свободных от декоративных элементов фасада здания, сооружения, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение, занимаемое заинтересованным лицом или на входных дверях в него, не выше уровня верхнего края дверного проема.

1.12.2. В случае, если один вход в здание, сооружение обеспечивает проход к нескольким организациям (более одной), а также в случае, если во дворе здания, сооружения размещается несколько организаций (более одной), допускается размещение информации только в составе блочного настенного указателя.

1.12.3. Допускается размещение не более одного меню у входа в занимаемое помещение.

1.12.4. В случае, если помещение, занимаемое заинтересованным лицом, имеет протяженность более 25 м, допускается размещение нескольких меню с расстоянием между ними не менее 25 м.

1.12.5. Габариты меню не должны превышать 0,80 м по высоте и 0,60 м по ширине.

Допустимые габариты меню определяются в зависимости от архитектурного решения фасада здания, сооружения, на котором устанавливается данная конструкция.

1.12.6. В случае размещения меню на рустованной поверхности фасада высота меню не должна превышать двух высот квадрата.

1.12.7. Толщина меню не должна превышать 50 мм.

1.12.8. В композиционно-графическом решении меню допускается: размещение информации исключительно в виде текста; использование изображений фирменных знаков и торговых марок.

1.12.9. Цветовое решение фона информационного поля меню и цветовое решение конструкции должны соответствовать цвету фасада здания, сооружения.

1.13. Требования к размещению и внешнему виду пилонов автозаправочных станций, отдельно стоящих указателей, информационных стендов (далее - отдельно стоящие элементы):

1.13.1. При размещении отдельно стоящих элементов, планируемых к размещению в одном направлении (на одной стороне проезда, улицы, одном разделительном газоне) и предназначенных для обзора с одного направления расстояние от края отдельно стоящего элемента до фасада ближайшего здания, сооружения или его любого конструктивного элемента, а также ограждения должно составлять не менее 3 м., расстояние от края отдельно стоящего элемента до края проезжей части должно составлять не менее 0,6 м.

1.13.2. Расстояние между отдельно стоящими элементами по отношению ко всем другим отдельно стоящим объектам наружной рекламы и информации должно составлять не менее 25 м.

Максимальная высота отдельно стоящих элементов для территории, на которой расположены объекты жилой застройки, составляет 10 м, в остальных случаях - 18 м.

1.13.3. Запрещается размещение отдельно стоящих элементов:

- в радиусе 50 м от границ территорий кладбищ;
- под эстакадами транспортных развязок, перекрывающих обзор сформированного ландшафта;
- на тротуарах, за исключением элементов городской ориентирующей информации.

1.13.4. Запрещается размещение отдельно стоящих элементов, ограничивающих видимость объектов, предназначенных для организации дорожного движения, а также на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств.

Запрещается размещение отдельно стоящих элементов, перекрывающих знаки адресации, в непосредственной близости к другим отдельно стоящим объектам наружной рекламы и информации, в результате которой происходит визуальное объединение их информационных (рекламных) полей.

1.13.5. Запрещается размещение отдельно стоящих элементов путем нанесения либо вкрапления с использованием строительных материалов, краски дорожной разметки на поверхности автомобильных дорог и улиц.

1.13.6. Фундаменты отдельно стоящих элементов должны быть заглублены на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона (дорожного покрытия) на месте установки.

1.13.7. Использование воздушных коммуникаций для подключения отдельно стоящих элементов к линиям электропередач не допускается.

1.13.8. Информационное поле (торцы, стороны) отдельно стоящего элемента, не предназначенное для размещения изображения, информации, подлежит обязательному укрытию (декорированию).

1.13.9. Внешний вид отдельно стоящего элемента определяется:

- архитектурным обликом населенного пункта Нелидовского городского округа, эстетическим состоянием населенного пункта Нелидовского городского округа;
- архитектурно-градостроительным обликом объектов, окружающих отдельно стоящий элемент;
- смысловым содержанием размещаемой информации.

1.13.10. Не допускается аналогии (визуального сходства) внешнего вида отдельно стоящего элемента с внешним видом технического средства организации дорожного движения.

1.13.11. Электрооборудование, обеспечивающее эксплуатацию отдельно стоящих элементов, подлежит монтажу внутри опоры.

1.13.12. При размещении отдельно стоящего элемента допускается использование светодинамической подсветки в режимах плавного замедленного изменения цветов и силы света с обязательным понижением светосилы с 23 часов вечера до 7 часов утра.

1.13.13. Запрещается использование в составе отдельно стоящих элементов:

- светодиодных табло, за исключением светодиодных табло в составе автозаправочных станций;
- конструкций типа "бегущая строка".

1.13.14. Не допускается размещение отдельно стоящих элементов из винилового и иного полотна без использования несущей конструкции (металлического каркаса), обеспечивающей равномерную плотность натяжения.

1.14. Требования к размещению и внешнему виду вывесок на крышах:

1.14.1. Размещение вывесок на крыше допускается на улицах и площадях с благоприятными условиями визуального восприятия, на зданиях, не имеющих выразительного силуэта.

1.14.2. Размещение вывесок на крыше допускается только в случае, если здание принадлежит заинтересованному лицу на праве собственности.

На крыше здания, сооружения допускается размещение не более одной вывески на крыше в одной плоскости фасада здания, сооружения с учетом требований пункта 1.14.1 Требований.

1.14.3. Размещение нескольких вывесок на крышах зданий торговых комплексов допускается в случае, если указанные вывески предусмотрены проектом благоустройства, согласованным с отделом градостроительства Администрации Нелидовского городского округа, с учетом требований пункта 1.14.1 Требований.

1.14.4. При неравномерной высоте застройки размещение вывесок на крышах зданий, сооружений должно осуществляться на здании или на части здания, имеющей меньшую высоту.

1.14.5. Установка вывесок на крышах зданий, сооружений должна осуществляться на расстоянии не более 1,0 м от карниза и не менее 1,0 м от края кровли в глубину, если это не противоречит архитектурно-градостроительному облику здания, сооружения.

1.14.6. Не допускается размещения вывесок на крышах:

-зданий, сооружений в границах архитектурных ансамблей, вертикальных доминант с ущербом силуэтным и пластическим характеристикам фасада, изменением сложившегося силуэта застройки;

-жилых зданий;

-с креплением на балюстрады, декоративные ограждения кровли.

1.14.7. Размещение вывесок на крышах зданий, сооружений допускается только в виде отдельных букв, обозначений и элементов без использования фоновой основы.

1.14.8. Вывески на крышах зданий, сооружений, должны размещаться в соответствии с вертикальными членениями фасада и быть соразмерными фасаду.

1.14.9. Габариты вывесок на крышах зданий, сооружений должны соответствовать пунктам 1.14.10-1.14.12 Требований.

1.14.10. Высота вывесок на крышах:

-не более 0,80 м для 1-2 этажных объектов;

-не более 1,20 м для 3-5 этажных объектов;

-не более 1,80 м для 6-9 этажных объектов;

1.14.11. Ширина вывесок на крыше здания, сооружения не может превышать половину ширины фасада здания, сооружения, на котором они размещены.

1.14.12. Габариты вывесок на крышах зданий, сооружений, рассматриваются с учетом свето-цветового решения указанных конструкций.

1.15. Специальные требования к размещению и внешнему виду информационных щитов:

1.15.1. Информационные щиты размещаются:

1.15.1.1. На ограждениях строительных площадок на период строительства, реконструкции, капитального ремонта.

1.15.1.2. В соответствии с требованиями, установленными в пункте Требований, и относятся к отдельно стоящим элементам.

1.15.2. Допускается размещение информационных щитов на ограждении территории строительства, высота которых не превышает высоты ограждения.

1.15.3. Габариты информационного щита определяются с учетом габаритов секции ограждения и должны составлять в длину 2,5-5,0 м, в высоту 1,5-2,0 м.

1.15.4. На ограждении одной строительной площадки допускается размещение нескольких информационных щитов встык с максимальной общей длиной на улице, проезде не более 30 м.

1.15.5. К композиционно-графическому решению информационного поля устанавливаются требования, определенные в пунктах 1.5.1-1.5.12 настоящих Требований.

1.15.6. Допускается размещение изображения возводимого объекта капитального строительства в составе общей площади изображения информационного щита в соотношении не более 20 процентов от общей площади графической композиции.

1.15.7. Допускается размещение текстового блока в составе изображения с информацией, обязательной к размещению в соответствии с федеральным законодательством.

1.15.8. Размер шрифтового блока с указанием номера телефона не должен превышать размеры названия возводимого объекта капитального строительства и логотипа компании застройщика и не должен превышать 1/3 высоты изображения.

1.16. Специальные требования к размещению и внешнему виду знаков адресации:

1.16.1. Знаки адресации размещаются:

-на лицевом фасаде здания, сооружения - в простенке с правой стороны фасада;

-на улицах с односторонним движением транспорта - на угловом участке фасада здания, сооружения, ближайшем по направлению движения транспорта;

-на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;

- на ограждениях и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда;

-на высоте от поверхности земли - 2,5-3,5 м, за исключением случаев, когда указанная высота не обеспечивает зрительного восприятия знаков адресации с дальних дистанций;

-на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей и элементов декора, за исключением отделки фасада;

-на единой вертикальной отметке размещения знаков адресации на соседних фасадах зданий, сооружений при формировании ими единой линии фронта застройки.

1.16.2. Указатели наименования улицы, площади с обозначением нумерации домов на участке улицы, в квартале размещаются:

у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;

при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси над номерным знаком.

1.16.3. Таблички, обозначающие номера подъездов и квартир в них, размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 2,0-2,5 м (вертикальная табличка).

1.16.4. Номерные знаки, обозначающие номера домов, размещаются совместно с указателями названий улицы, площади.